

**Produktdatenblatt für D - 25 mm Storz-Kupplung mit Tülle
& 2x Schlauchschelle W4 20 - 32 mm (12 mm)**

Produktname:

D - 25 mm Storz-Kupplung mit Tülle
Schlauchschelle W4 20 – 32 mm (12mm)

Material:

- Kupplung: Aluminium
- Dichtung: NBR
- Schlauchschelle: W4 V2A Edelstahl

Betriebsdruck Kupplung:

- max. 10 Bar

Anschlussgröße:

- Storzgröße: D-Storz
- Knaggenabstand: ca. 31 mm
- Schlauchtülle: ca. 25 mm
- Schlauchschelle: 20 – 32 mm Spannungsbereich (12mm Bandbreite)

Gewicht:

- Kupplung: ca. 100 g
- Schlauchschelle: 2 x 20 g

Anwendungsbereich:

Verbindungselemente für Schläuche im Gartenbau, Landschaftsbau und in der Landwirtschaft.

Besonderheiten Kupplung:

- Bauart: Langer Schlauchstutzen für besseren Halt.
- Schnelle Montage: Einfaches Anbringen und Lösen der Kupplung durch das bewährte Storz-System.

Besonderheiten Schlauchschelle:

- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch Edelstahl V2A.
- Einfache Montage mit Schraubendreher oder Steckschlüssel.
- Hohe Spannkraft und dauerhafter Halt.
- Glatte Bandinnenseite zum Schutz des Schlauchs.

Hinweise Kupplung:

- Kompatibel mit allen gängigen Storz-Kupplungen und Schläuchen.
- Nicht für den Einsatz mit aggressiven Chemikalien geeignet.

Hinweise Schlauchschelle:

- Vor Montage Schlauch und Anschluss reinigen und entfetten.
- Schlauchschelle möglichst nah an der Schlauchkante anbringen.
- Gleichmäßig und mit geeignetem Werkzeug anziehen – nicht überdrehen.
- Nicht unter Spannung oder Druck nachjustieren.
- Trocken und sauber lagern. Vor starker chemischer Belastung oder aggressiven Umgebungen schützen.
- Nicht geeignet für aggressive Medien ohne vorherige Verträglichkeitsprüfung.